Progetto 1
Cappello in tinta unita con bordo a rollino *

Il cappello proposto per questo progetto si basa sul principio che grosso modo abbiamo tutti la testa uguale e, con la maglia in tondo e le opportune diminuzioni, questo cappello andrà bene a tutti, qualunque sia il filato usato. Per essere sicurissimi delle misure, lavorate per 3-5 cm, quindi provatelo, disfate le maglie e cambiate la misura dei ferri, se necessario.

E' il più elementare di tutti modelli e si adatta praticamente a tutti.
Dopo i primi 5 giri, potete inserire qualsiasi motivo. Se tornate alla maglia rasata o legaccio, appena prima di inserire le diminuzioni, non dovrete preoccuparvi di adattare il motivo alla lavorazione.

OCCORRENTE E DATI ESSENZIALI

MISURE: 52 cm di circonferenza x 18 cm di altezza.
FILATO: 50 g di filato di media grossezza.
FERRI: ferro circolare n. 4½; ago da lana.
ALTRO: segna-maglie, ago da lana.
CAMPIONE 10 cm x 10 cm: 16 maglie per 24 ferri.

ESECUZIONE

Avviate 80 maglie con il ferro circolare n. 4½ badando a non attorcigliare le maglie e inserite il segna maglie all'inizio del giro; è consigliato l'avvio Old Norvegian Cast on/German Twisted Cast on perché più elastico.

https://www.youtube.com/watch?v=msnU0ConYvE&ab_channel=CiospyKnits

https://youtu.be/MsRCB-HwSHE?si=J9xaMOP4hMou8fCY

https://www.youtube.com/watch?v=MsRCB-HwSHE

Lavorate 5 giri a dritto.
Proseguite per 12 cm a dritto (fate una prova di vestibilità).
Cominciate le diminuzioni:

1° giro: *8 m. dir., 2 m. insieme a dir.*, rip. da *a* fino alla fine del ferro.
2° giro e tutti i giri pari: lavorate a dritto senza diminuzioni.
3° giro: *7 m. dir., 2 m. insieme a dir.*, rip. da *a* fino alla fine del ferro.
5° giro: *6 m. dir., 2 m. insieme a dir.*, rip. da *a* fino alla fine del ferro.
7° giro: *5 m. dir., 2 m. insieme a dir.*, rip. da *a* fino alla fine del ferro

NOTA: se il diametro del cappello è molto inferiore alla lunghezza del ferro circolare, utilizzate la tecnica del “magic loop”
(vedi https://www.youtube.com/watch?v=-K3nSoM-ca0&ab_channel=EmmaFassio)

Oppure la tecnica delle “Orecchie”.

(vedi: https://www.youtube.com/watch?v=--HXqNNsklY&ab_channel=eglebreme)

9° giro: *4 m. dir., 2 m. insieme a dir.*, rip. da *a* fino alla fine del ferro.
11° giro: *3 m. dir., 2 m. insieme a dir.*, rip. da *a* fino alla fine del ferro.
13° giro: *2 m. dir., 2 m. insieme a dir.*, rip. da *a* fino alla fine del ferro.
Dal 15° ferro alla fine: pros. lav. (*2 m. dir., 2 m. insieme a dir.*) finchè non vi rimarranno meno di 10 maglie.

Tagliate il filo lasciando una coda di almeno 30 cm. Infilate la coda del filo nell’ago da lana e fatelo scorrere sulle maglie rimanenti; riprendete e fissate i fili pendenti.

**Tratto da “Lavorare a maglia per negati” di Pam Allen, Tracy L. Barr, Shannon Okey; pagg. 139-140; Oscar Mondadori; 2010.*